

V O L V O

Fokozott teljesítmény

VOLVO FH16 AERO



A Volvo FH16 Aero kialakítása és meghajtása a nagyobb termelékenységet szolgálja. Az aerodinamikus kialakítás és a D17-hajtáslánc lehetővé teszi, hogy kevesebbrel többet végezzen el. Az intelligens fedélzeti funkciók produktív és kényelmes vezetési élményt kínálnak.

Előre megnövelt homlokfal

A Volvo FH16 Aero meghosszabbított fülkéje olyan aerodinamikus kialakítást tesz lehetővé, amely fokozott energiahatékonyságot és üzemanyag-megtakarítást eredményez. Ez remek hír az üzleti eredményének és a környezetnek is.

Még jobb közvetlen kilátás

A kamerás monitorrendszer helyettesíti az oldalsó tükröket, kibővíti a látóteret, és jobb éjszakai képet biztosít hátrafelé is. Mindezt a légellenállás csökkentése mellett.

Hatékonyságot támogató hajtáslánc

780 LE-s teljesítményével a D17 a legerősebb, páratlan nyomatékot kínáló motor, amelyet valaha Volvo teherautóba építettek. Mégis az üzemanyag-hatékonyság teszi a Volvo FH16 Aerót tökéletes választássá a nagy átlagsebességet igénylő nehézfuvarozáshoz.

ELŐNYÖK

- Fokozott energiahatékonyság
- Páratlan teljesítmény és nyomaték
- Kiterjesztett látómező a kamerás monitorrendszernek köszönhetően
- Globetrotter XXL fülkével is választható
- Aerodinamikus formaterv

Bővített helykínálat

Szálljon fel a fedélzetre, és tapasztalja meg, hogy a Volvo FH16 Aero hogyan kínál több helyet és nagyobb kényelmet a Globetrotter XXL fülkével.

Könnyen használható kezelőfelület

A könnyen használható vezetői felület, az új infotainment rendszer és a bővített audiorendszer kényeztető élménnyé teszi a Volvo FH16 Aerót, akár vezet, akár pihen.

Szabja vállalkozására

Válassza ki a hajtásláncot, a sebességváltót és a tengelykonfigurációt, hogy a Volvo FH16 Aero tökéletes partner legyen feladataihoz. Egy aerodinamikus járművet kap, amely minimalizálja karbonlábnyomát és csökkenti az üzemanyag-költségeket.

Volvo Trucks. Driving Progress

Fülkék



Alacsony hálófülke



Hálófülke



Globetrotter fülke



Globetrotter XL fülke



Globetrotter XXL fülke

Motorok

DÍZEL	Legnagyobb teljesítmény	Legnagyobb nyomaték
D17 600 LE (441 kW)	600 LE 1500-1700 ford./perc fordulatszámon	3000 Nm 900-1400 ford./perc fordulatszámon
D17 700 LE (515 kW)	700 LE 1600-1700 ford./perc fordulatszámon	3400 Nm 950-1400 ford./perc fordulatszámon
D17 780 LE (574 kW)	780 LE 1700 ford./perc fordulatszámon	3800 Nm 1000-1200 ford./perc fordulatszámon

Sebességváltók

I-SHIFT

12 fokozatú felezős tartományváltó automatizált fokozatváltási rendszerrel. Egyes alváz- és hajtáslánc kombinációkkal és a megfelelő engedéllyel akár 325 tonna szerelvényössztömeg is elérhető.

Típus	Legmagasabb sebességfokozat	Motornyomaték (Nm)
ATO3112	Overdrive	3000
ATO3512	Overdrive	3400
ATO3812	Overdrive	3800

Vontatók tengelykialakításai



4x2



6x2
pusher



6x2
segédtengely



6x4



8x4
pusher

● = Meghajtott tengely
⊙ = Nem meghajtott tengely
(segédtengely, pusher vagy első tengely)

Önjáró alvázak tengelykialakításai



4x2



6x2
segédtengely



6x4



8x2
kettős első
tengely



8x2
tridem



8x4
kettős első
tengely



8x4
tridem
pusher



8x4
tridem
segédtengely



10x4
kettős első
tengely,
segédtengely



Forduljon a helyi kereskedőhöz,
vagy **olvassa be a QR-kódot**
a teljes specifikációért